

<b>Technický list</b>	<b>Odstraňovač lehčích olejových nánosů</b>
<b>Výrobek</b>	Výrobek odstraňuje olejové nánosy z kovových materiálů.
<b>Vlastnosti</b>	Okamžitě použitelný. Lze aplikovat na povrch o teplotě kolem 35 °C.
<b>Použití</b>	Lze používat na pracovní stroje, které mají vyšší teplotu. Oleje se dále na ošetřený povrch nevážou.
<b>Barva</b>	Hnědá.
<b>Technické údaje</b>	
Konzistence	Kapalina.
Vůně	Charakteristická (alkoholová).
Rozpustnost ve vodě	Emulguje.
<b>Pokyny</b>	Odstraňovač naneste postříkem na čištěný povrch, nechte působit po dobu 10 – 15 minut. Povrch mechanicky otřete. Při ošetření v lázni do ní ponoříme ošetřovaný kov a necháme reagovat po dobu, kdy se na hladině vytvoří mastnota. Poté kov vyjmeme a necháme oschnout.
<b>Bezpečnost</b>	Viz. bezpečnostní list.
<b>Vypracováno dne</b>	21. 6. 2013

Uvedené informace vyplývají z našich vlastních zkušeností, výzkumu a testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát všechna použití a podmínky, za jakých bude výrobek aplikován a neposkytuje proto záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobku pro určitá použití ani na postupy použití. Pro další informace nás kontaktujte.